

MT 826/826 D/826 DT Einstiegs-Radwuchtmaschine



- Platzsparendes Design
- Elektronischer Messarm
- Dynamische Auswuchtprogramme

MT 826/826 D/826 DT Einstiegs-Radwuchtmaschine

Die MT 826/826 D/826 DT sind elektronische Radwuchtmaschinen für Werkstätten von geringem bis mittlerem Auftragsvolumen. Dank des neuen und raumsparenden Designs eignen sich die elektronischen Radwuchtmaschinen für das Arbeiten auf engstem Raum mit allen Arten von Fahrzeug-, Motorrad-, und leichten Nfz-Rädern. Die Radwuchtmaschine ist mit einem TFT-Monitor (MT 826 DT) und einem elektronischen Easyfit-Tastarm ausgestattet. Außerdem bietet die Software alle statischen und dynamischen Auswuchtprogramme.

Highlights:

- Neue ergonomische Radabdeckung
- Neue Gewichtefächer
- Bis zu 820 mm Raddurchmesser
- Max. Radgewicht bis 65 kg
- Kleine Standfläche
- Interner Messarm für Felgendurchmesser und Abstand (MT 826 D/826 DT)
- Optionaler Messarm zur Felgenbreitenmessung
- Viele Ablagen für Gewichte und Werkzeuge
- 19" TFT Monitor (MT 826 DT)



Fach für Gewichte:

- Ergonomische Fächer für Gewichte und Werkzeuge
- Einfach zugänglich

**Bedieneinheit**

- Intuitive Bedieneinheit bestehend aus 5 erhöhten Tasten für eine verbesserte Bedienung und Funktionalität in der Auswahl der verschiedenen Menüs.

**Lieferumfang:**

- MT 826/826 D/826 DT
- 19" TFT Monitor / Digitales LED Display
- Radschutz
- Mechanischer Mittenzentrierflansch mit 3 Konen
- Gewichtezange
- Kalibriergewicht



Technische Daten

	MT 826/826 D	MT 826 DT
Spannungsversorgung	230V 1ph 50/60 Hz	230V 1ph 50/60 Hz
Auswuchtdrehzahl (50 – 60 Hz)	208 U/min (50Hz) / 250 (60 Hz)	208 U/min (50Hz) / 250 (60 Hz)
Max. Radgewicht	65 Kg	65 Kg
Max. Raddurchmesser	820 mm	820 mm
Max. Radbreite	420 mm	420 mm
Felgendurchmesser	8" – 26,5" I / 10" – 24" automatisch	6" – 40" I / 10" – 24" automatisch
Felgenbreite	2" – 20" I / 1 – 20" automatisch	1" – 24" I / 1 – 20" automatisch
Genauigkeit	1g / 0.05oz	1g / 0.05oz
Abmessungen (BxTxH)	1100 x 1270 x 1280	1100 x 1270 x 1370

Zubehör

PN: 1695 653 449



Zentrierkonus (Ø 88 – 132mm)

PN: 1 695 107 200



Distanzring

PN: 1695 654 849



LKW Konus-Set 88 – 174 mm

PN: 1695 901 667



Distanzhülsen für Off-Road inkl. Bolzen (40 mm), Distanzring mit Magneten

PN: 1695 554 043



3-4-5 Loch Flansch

PN: 1695 655 294



Satz variabler Typenspannplatten (QuickPlate) – (4-, 5- und 6-Lochfelgen)

PN: 1695 600 598



Elektronische Felgbreite-Messarm (MT 826 D/DT)

PN: 1695 656 698



Zentriersystem DuoExpert (3 Hülsen im Transportkoffer 54 – 78 mm)

PN: 1695 656 570



Flanschhalter für Pkw

PN: 1695 654 039



Standard Motorradflansch (14 mm)

PN: 1695 654 060



Spannkit für Einarmschwingen mit Welle (Ø 19 mm)

PN: 1695 606 300



Zentrierkonus (Ø 120-174 mm)

Beissbarth GmbH
A Bosch Group company
Hanauer Straße 101
80993 München
Germany

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com

