



BEISSBARTH MS 630 S

BEISSBARTH MS 630 S

BEISSBARTH MS 630 S - Montážní stroj nové generace s dozadu odklopným ramenem tužší konstrukce je vhodný pro standardní typy kol do 28". Pneumatické odklápění ramene se zesíleným profilem (140 x 140 mm), aretace montážní hlavy a nový tvar upínacích čelistí zajišťují snadnou a rychlou obsluhu stroje. Stroj **BEISSBARTH MS 630 S** je možné doplnit pomocným ramenem **Tecnoroller NG** pro usnadnění montáže nízkoprofilových UHP/RFT pneumatik.



BEISSBARTH MS 630 S - Profesionální montážní stroj

Reifenmontiergeräte
Tyre Changers

Radwuchtmaschinen
Wheel Balancers

Klimaservicegeräte
AC Service Units

Hebebühnen
Hoists

Vernetzung
Networking

Reifenmontiergeräte
Tyre Changers

TECHNICKÉ PARAMETRY BEISSBARTH MS 630 S :

BEISSBARTH MS 630 S	
Vnější upnutí	10" - 24"
Vnitřní upnutí	12" - 28"
Max.průměr kola	1200 mm
Max.šířka kola	12.5"
Max. rozsah odtlačení	397 mm
Počet rychlostí otáčení talíře	2
Připojení na síť MS 630 S	400 V - 3 PH
Pracovní tlak	8 - 10 bar
Hmotnost stroje	317 kg



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ :



Pomocné rameno
Tecnoroller NG



Tlakové dělo s ovládacím
tlačítkem v koncovce



Válečková podložka



Přípravek pro stlačení
patky pneumatiky



Ochranná vložka
montážního palce



Ochranný návlek
montážního palce



Ochranné kryty upínacích čelistí



Ochranný návlek odtlačovací
lžice



Plastový montážní palec
s adaptérem



Sada upínacích nástavců
pro motocykly



Sada upínacích nástavců
pro skútry



Odtlačovací adaptér pro
motocykly