



**BEISSBARTH**  
MESSBAR BESSER

# BEISSBARTH MT 788

## BEISSBARTH MT 788

**BEISSBARTH MT 788** - spolehlivý stroj s dvojitým LED displejem. Je vhodný pro vyvažování kol všech typů motocyklů, automobilů a nákladních vozidel do váhy 160kg. Stroj **MT 788** je určen zejména pro autoservisy a pneuservisy **s náročným provozem** a pracuje ve dvou základních režimech – osobní a nákladní vozidla. Díky novému designu je usnadněn přístup uvnitř kola pro umístění nalepovacího závaží. Hlavní předností stroje je extrémní jednoduchost obsluhy. **BEISSBARTH MT 788** je standardně vybaven **pneumatikým zvedákem** pro snadnou manipulaci s vyvažovaným kolem. Standardem výbavy jsou upínací přípravky pro kola osobních a nákladních vozidel. Stroj je homologován pro autorizované servisy koncernu **Daimler AG**.



**MT 788**



Beissbarth-Werkstattgeräte –  
von der Daimler AG empfohlen

**BEISSBARTH MT 788 - Profesionální vyvažovací stroj**

Reifenmontiergeräte  
Tyre Changers

Radwuchtmaschinen  
Wheel Balancers

Klimaservicegeräte  
AC Service Units

Hebebühnen  
Lifts

Vernetzung  
Networking

Radwuchtmaschinen  
Wheel Balancers

# BEISSBARTH MT 788

Radwuchtmaschinen  
Wheel Balancers

## VLASTNOSTI STROJE MT 788 :

- > Vyvažovací stroj s horizontální hřídelí pro PKW a LKW
- > BEISSBARTH MT 788 - vyhodnocení výsledků na dvou LED displejích
- > Ovládání stroje pomocí klávesnice
- > Vyvažovací režim pro osobní a nákladní vozidla
- > Program pro statické a dynamické vyvažování
- > 11 programů pro osobní vozidla a 5 pro motocykly
- > Program rozpočítání závaží za paprsky disku, program PAX (os. vozy)
- > MATCH program pro optimální polohu pneumatiky na disku
- > Pneumatický zvedák kola
- > Upínací přípravky pro kola osobních a nákladních vozidel
- > Automatický start sklopením ochranného krytu
- > Stroj je homologován pro autorizované servisy koncernu Daimler AG



## MT 788



### Technické údaje BEISSBARTH MT 788



Max. šířka ráfku	20"
Max. šířka kola	650 mm
Max. průměr kola	1200 mm
Vyvažovací otáčky	100 / 167 ot. ( nákladní / osobní )
Průměr kola	10" - 26.5"
Přesnost	1/10 g
Max. váha kola	160 / 70 kg ( nákladní / osobní )
Elektromotor	230 V / 1.4 kW / 50 Hz
Hmotnost stroje	183 kg

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

PN: 1 695 653 449



Kónus pro lehká dodávková vozidla 88 – 132 mm

PN: 1 695 606 300



Oboustranný kónus pro průměr středové díry 122 – 174 mm

PN: 1 695 656 698



Systém Duo Expert ( 3 upínací kleštiny 54 – 78 mm v kufru )

PN: 1 695 602 400



Středová upínací hlava s rychloupínací maticí a třemi kónusy 42 – 110 mm

PN: 1 695 654 039



Upínací hlava pro motocykly

PN:



Upínací talíř pro AL kola

PN: 1 695 606 200



Distanční kruh pro oboustranný kónus 122 – 174 mm

PN: 1 695 602 700  
PN: 1 695 654 377  
PN: 1 695 606 500  
PN: 1 695 624 800  
PN: 1 695 656 585



Kleště na závaží  
Měřicí kleště šířky a průměru

Jiří Kubů Autotechnik ASG  
Na Závodí 456  
396 01 Humpolec

Tel./fax : 565 53 24 10  
Mobil : 603 11 90 66  
603 51 51 76



www.autotechnik-asg.cz  
www.sicam.cz

info@autotechnik-asg.cz